

Part No. Steel	Shock Stroke	Spring Rate N/mm	Spring Rate LBS/IN	Free Length (" - mm)	Max Pre-load (" - mm)	Max OD (" - mm)
5141423	2.00"- 50mm	43.8	250	4,85- 123.5	0,2 - 5	2,19 - 55.6
5141426		48.15	275	4,85- 123.5	0,2 - 5	2,19 - 55.6
5141430		52.5	300	4,85- 123.5	0,2 - 5	2,19 - 55.6
5141435		61.2	350	4,85- 123.5	0,2 - 5	2,19 - 55.6
5141440		70	400	4,85- 123.5	0,2 - 5	2,19 - 55.6
5141444		79	450	4,85- 123.5	0,2 - 5	2,19 - 55.6
5141448		87.5	500	4,85- 123.5	0,2 - 5	2,19 - 55.6
5141452		96.3	550	4,85- 123.5	0,2 - 5	2,19 - 55.6
5141454		105	600	4,85- 123.5	0,2 - 5	2,19 - 55.6
5141455		113	650	4,85- 123.5	0,2 - 5	2,19 - 55.6
5141421	2.50"- 63.5mm	39.4	225	5,85 - 149	0,2 - 5	2,19 - 55.6
5141424		43.8	250	5,85 - 149	0,2 - 5	2,19 - 55.6
5141427		48.15	275	5,85 - 149	0,2 - 5	2,19 - 55.6
5141433		57	325	5,85 - 149	0,2 - 5	2,19 - 55.6
5141436		61.2	350	5,85 - 149	0,2 - 5	2,19 - 55.6
5141438		65.7	375	5,85 - 149	0,2 - 5	2,19 - 55.6
5141442		74.4	425	5,85 - 149	0,2 - 5	2,19 - 55.6
5141446		83.2	475	5,85 - 149	0,2 - 5	2,19 - 55.6
5141450		91.9	525	5,85 - 149	0,2 - 5	2,19 - 55.6
5141422	2.75"- 70mm	43.8	250	6,35 - 161,5	0,2 - 5	2,19 - 55.6
5141429		52.5	300	6,35 - 161.5	0,2 - 5	2,19 - 55.6
5141432		57	325	6,35 - 161.5	0,2 - 5	2,19 - 55.6
5141434		61.2	350	6,35 - 161.5	0,2 - 5	2,19 - 55.6
5141439		70	400	6,35 - 161.5	0,2 - 5	2,19 - 55.6
5141443		79	450	6,35 - 161.5	0,2 - 5	2,19 - 55.6
5141447		87.5	500	6,35 - 161.5	0,2 - 5	2,19 - 55.6
5141451		96.3	550	6,35 - 161.5	0,2 - 5	2,19 - 55.6
5141425	3.00"- 76.2mm	43.8	250	6,85 - 174	0,2 - 5	2,19 - 55.6
5141428		48.15	275	6,85 - 174	0,2 - 5	2,19 - 55.6
5141431		52.5	300	6,85 - 174	0,2 - 5	2,19 - 55.6
5141437		61.2	350	6,85 - 174	0,2 - 5	2,19 - 55.6
5141441		70	400	6,85 - 174	0,2 - 5	2,19 - 55.6
5141445		79	450	6,85 - 174	0,2 - 5	2,19 - 55.6
5141449		87.5	500	6,85 - 174	0,2 - 5	2,19 - 55.6
5141453		96.3	550	6,85 - 174	0,2 - 5	2,19 - 55.6
5141457		113	650	6,85 - 174	0,2 - 5	2,19 - 55.6